

Link do produktu: <http://www.sklep.phoenix-fishing.com/echosonda-lowrance-hook-2-4x-ploter-gps-przetwornik-bullet-p-4374.html>



Echosonda Lowrance Hook 2 - 4x Ploter GPS, Przetwornik Bullet

Cena	699,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	000-14015-001
Producent	LOWRANCE

Opis produktu

Echosonda Lowrance Hook 2 - 4x Ploter GPS, Przetwornik Bullet

Nowa seria Hook2 obejmuje samodzielne echosondy i chartplotery, które oferują sprawdzone funkcje o wielkiej wartości, bez pogarszania jakości, której wędkarze zwykli oczekiwać od firmy Lowrance. Nowa seria uzupełnia dotychczasowe funkcjonalności serii Hook. Obsługa echosond serii Hook2 będzie od teraz znacznie bardziej łatwa i intuicyjna, dzięki zmienionemu interfejsowi a także dzięki w pełni zautomatyzowanemu dostrajaniu sonaru.

Sam sonar również został ulepszony (tj. automatyczny sonar, 2x szerszy stożek pokrycia) Przetworniki występują w 3 rodzajach: bullet(sonar tradycyjny), SplitShot(sonar tradycyjny plus DownScan, TripleShot(Sonar tradycyjny plus odwzorowanie DownScan oraz SideScan) Nowe przetworniki będą przygotowane do montażu na silniku trollingowym.

Echosondy Lowrance serii Hook2 występują w wielkościach: 4", 5", 7", 9", 12"

- Wyświetlacz 4 cale SOLARMAX™ to kolorowy wyświetlacz podświetlany diodami LED czytelny w pełnym słońcu i pod szerokimi kątami widzenia. Bardzo proste intuicyjne menu. Kolor pomaga szybko zidentyfikować ryby, twarde obiekty dna, termokliny, itp. Dzięki możliwości dzielenia ekranu, pozwala jednocześnie korzystać ze wszystkich funkcji echosondy.
- BROADBAND SOUND™ - Sprawdzona, wielokrotnie nagradzana echosonda szerokopasmowa. Sonar o dwóch częstotliwościach 83/200 kHz maksymalizuje podwodny widok.
- ASPTM - Zaawansowane przetwarzanie sygnału (ASPTM) zmniejsza potrzebę ręcznego regulowania ustawień, aby wyraźniej ujrzeć ryby, obiekty i szczegóły dna.
- Wbudowana antena GPS / Ploter GPS - Zapisuj waypoint'y i nawiguj do ulubionego miejsca łowienia ryb za pomocą prostego i dokładnego plotera GPS wbudowanego w urządzenie.
- Zautomatyzowane ustawienia sonaru
- Napięcie 12v

Pomoc techniczna dla naszych klientów pod numerem 507-106-932