

Link do produktu: <http://www.sklep.phoenix-fishing.com/mark-5x-dsi-p-1877.html>



MARK-5X DSI

Cena	1 388,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	LOWRANCE

Opis produktu

MARK-5X DSI

Zobacz więcej, znajdź więcej i zapłać mniej – innowacyjnie nowa echosonda odwzorowująca Mark-5x DSI z wysoce szczegółowym, czytelnym w pełnym słońcu wyświetlaczem 5 calowym/12,7 cm.

Z zaskakującą, nową autonomiczną echosondą odwzorowującą Mark-5x DSI, jesteś wyposażony w technologicznie nowy sposób wykrywania – i łowienia – hot spoty... klarownie... precyzyjnie... i niezbyt drogo.

Zdjęcie-Doskonałe wykrywanie ryb

- Wyjątkowa innowacja DownScan Imaging™ firmy Lowrance wyświetla krystalicznie klarowne, na podobieństwo zdjęć, widoki podwodnego świata spod łodzi. Nie potrzeba interpretacji, aby zobaczyć:
- Wyeksponowane termokliny – wyraźnie widać warstwę graniczną między dolną chłodniejszą wodą i górną cieplejszą, bogatą w tlen strefą, w której przebywają ryby
- Rzeczywiście ujawnione ryby – zobrazowanie Mark-5x DSI nie pozostawia nic wyobraźni, jasno pokazując ryby drapieżne oraz ławice drobniicy
- Odsłonięte dna – Możesz z łatwością odróżnić twarde i miękkie dna, jak również ryby i obiekty na dnie lub w jego pobliżu
- Ujawnione obiekty – z podobnym do fotografii widokiem możesz jednym rzutem oka rozpoznać wszystkie rodzaje obiektów, jak filary mostów, półki, spadki, roślinność, wraki; nie potrzeba interpretacji

Podwójne pokrycie 455/800 kHz

Wybieralna częstotliwość sondowania 455 kHz dla szerszego i głębszego pokrycia obrazem sonarowym, z 800 kHz dla lepszego dostrzegania zlokalizowanych celów.

Więcej mocy (zarazem głębokości i prędkości) dla Ciebie

Echosonda Mark-5x DSI nadaje z mocą 4000W PTP/500W RMS sięgając do ostatnio testowanych głębokości 200 stóp/61 m i pokazuje robiące wrażenie odczyty dna przy prędkości łodzi do 40 mph. Optymalną dla zobrazowania prędkością jest 8 mph lub wolniej.

Zaawansowany przetwornik

Mały, nowy, niskoprofilowy, szybki mocowany pawężowo przetwornik odwzorowania Skimmer® 455/800 kHz z wyjątkowym, patrzącym w dół kryształem i wbudowanym czujnikiem temperatury oraz opcją mocowania na silniku trollingowym.

Najlepsze widzenie

Wysokiej rozdzielczości (480 × 480 pikseli), monochromatyczny (w 16-poziomowej skali szarości) wyświetlacz 5 cali/12,7 cm, w technologii FST maksymalizuje czytelność i szczegółowość celów, którą poprawiają promienie słoneczne. Regulowane, jasnobiałe podświetlenie ekranu i klawiszy diodami LED dla wędkowania przy słabym oświetleniu i w nocy.

Strojenie w pełni automatyczne lub ręczne

Mark-5x DSI, mimo iż jest zaawansowane, jest łatwe w użyciu z automatycznym dostrajaniem dla uzyskania możliwie najlepszego odwzorowania obrazu sonaru po włączeniu zasilania. Tryb zaawansowanego użytkownika dla ręcznej kontroli ustawień.

TrackBack™ - przewiń z powrotem historię sonaru

Ciesz się natychmiastowym przewijaniem wstecz historii sonaru, aby przejrzeć pokryte wody i zlokalizować miejsca (oszczędza czas i paliwo przy próbach powrócenia swoim śladem).

Łatwe do instalacji i użycia

Unikalny nowy blok klawiszy i konstrukcja szybko uwalnianego wspornika oferują łatwą instalację, oraz regulację obrazu jedną ręką, operowanie przy szybkości oraz zdejmowanie i ponowną instalację.

Piękno interfejsu

Uprozczone menu z tekstem oraz ikonami dla szybszego i łatwiejszego wybierania.

WYŚWIETLACZ

Wielkość ekranu 5 cali \ 127 mm

Rozdzielczość wyświetlacza	480 × 480 (wys. × szer.)
Rodzaj wyświetlacza	Monochromatyczny FST z 16-poziomową skalą szarości
Podświetlenie	Jasnobiała dioda LED, ekran i blok klawiszy
Poziomy podświetlenia	Regulowane ekran/klawisze
Obsługiwane języki	23

SONAR / SONDA

Częstotliwość sonaru	455/800 kHz
Moc wyjściowa sonaru	Maks. PTP 4000 W / RMS 500 W
Głębokość sondowania	Maks. 250 stóp \ 76 metrów
Typ przetwornika	Wyjątkowy, specjalnie przeznaczony przetwornik odwzorowujący Skimmer® DSI firmy Lowrance; szybki, niskoprofilowy z wbudowanym czujnikiem temperatury powierzchniowej wody; mocowanie pawężowe lub na silniku trolingowym
Alarm pływiczny	Tak
Wyświetlacz temperatury	Tak

DANE TECHNICZNE / ŚRODOWISKOWE

Wbudowana pamięć rezerwowa	Tak
Klasyfikacja wodoszczelności	Obudowa uszczelniona i wodoodporna, przystosowana do użycia na słonych wodach
Szerokość	6,9 cala \ 174 mm
Wysokość	5,4 cala \ 136 mm
Głębokość	2,5 cala \ 63 mm

ZASILANIE

	10-17 VDC
Zalecany akumulator	żelowy 12V 7Ah

Gwarancja

24 m-ce

INNE

Pozostałe funkcje	Unikalna funkcja TrackBack™ oferuje natychmiastowe przewijanie z powrotem, aby przejrzeć kilka stron historii echosondy używając kursora
-------------------	--