

Link do produktu: <http://www.sklep.phoenix-fishing.com/echosonda-lowrance-hook-2-5x-gps-splitshot-p-4375.html>



Echosonda Lowrance Hook 2 - 5X GPS - Splitshot

Cena	1 499,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	000-14016-001
Producent	LOWRANCE

Opis produktu

Echosonda Lowrance Hook 2 - 5X GPS - Splitshot

Nowa seria Hook² obejmuje samodzielne echosondy i chartplotery, które oferują sprawdzone funkcje o wielkiej wartości, bez pogarszania jakości, której wędkarze zwykli oczekiwać od firmy Lowrance. Nowa seria uzupełnia dotychczasowe funkcjonalności serii Hook.

Obsługa echosond serii Hook² będzie od teraz znacznie bardziej łatwa i intuicyjna, dzięki zmienionemu interfejsowi a także dzięki w pełni zautomatyzowanemu dostrajaniu sonaru.

Sam sonar również został ulepszony (tj. automatyczny sonar, 2x szerszy stożek pokrycia) Przetworniki występują w 3 rodzajach: bullet (sonar tradycyjny), SplitShot (sonar tradycyjny plus DownScan, TripleShot (Sonar tradycyjny plus odwzorowanie DownScan oraz SideScan) Nowe przetworniki będą przygotowane do montażu na silniku trollingowym.

Echosondy Lowrance seii Hook² występują w wielkościach: 4", 5", 7", 9", 12"

- Wyświetlacz 5 cali SOLARMAX™ to kolorowy wyświetlacz podświetlany diodami LED czytelny w pełnym słońcu i pod szerokimi kątami widzenia. Bardzo proste intuicyjne menu. Kolor pomaga szybko zidentyfikować ryby, twarde obiekty dna, termokliny, itp. Dzięki możliwości dzielenia ekranu, pozwala jednocześnie korzystać ze wszystkich funkcji echosondy.
- DOWNSCAN IMAGING (DSI) - dzięki specyficznej wiązce uzyskujemy niesamowitą jakość odwzorowania szczegółów dna, zatopionych przeszkód takich jak drzewa, kamienie oraz podwodna roślinność.
- Widok TRACKBACK™ - szybki przegląd historii zapisu sonaru.
- ASPTM - Zaawansowane przetwarzanie sygnału (ASPTM) zmniejsza potrzebę ręcznego regulowania ustawień, aby wyraźniej ujrzeć ryby, obiekty i szczegóły dna.
- Zautomatyzowane ustawienia sonaru.
- Wbudowana antena GPS / Ploter GPS - Zapisuj waypoint'y i nawiguj do ulubionego miejsca łowienia ryb za pomocą prostego i dokładnego plotera GPS wbudowanego w urządzenie.
- Standard wodoszczelności: IPx7
- Menu w języku polskim
- Gwarancja 24 miesiące

Pomoc techniczna dla naszych klientów pod numerem 507-106-932