

Link do produktu: <http://www.sklep.phoenix-fishing.com/mark-5x-p-1876.html>

MARK-5X

Cena	1 031,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	LOWRANCE

Opis produktu

MARK-5X

Sprawdzone funkcje wykrywania ryb firmy Lowrance i wysoce szczegółowy, zoptymalizowany dla uzyskania czytelności w pełnym słońcu, wyświetlacz o przekątnej 5 cali/12,7 cm dla wysoce wydajnego sondowania 200 kHz, za bardzo niską cenę.

Wysokiej jakości, mimo uproszczeń, jedynie echosondy Mark oferują legendarne funkcje firmy Lowrance ze zoptymalizowanym na nowo trybem automatycznym dla wysoce wydajnego wyszukiwania, z łatwością „włącz i znajdź rybę”. Wraz z łatwymi w użyciu menu, istnieje również tryb użytkownika zaawansowanego dla precyzyjnego dostrajania do warunków wodnych.

Wyświetlacz Mark-5x posiada wysokiej rozdzielczości (480 × 480 pikseli) ekran LCD w technologii Film SuperTwist (FST), który maksymalizuje czytelność i separację celów, nawet w bezpośrednim słońcu. Regulowane, jasnobiałe podświetlenie ekranu i klawiatury dla czytelności w dzień lub w nocy. Duża moc 200 W RMS zapewnia wykrywanie ryb do głębokości 800 stóp/244 m, z mocowanym pawężowo przetwornikiem Skimmer® z wbudowanym czujnikiem temperatury.

Nowa konstrukcja obudowy/mocowania zapewnia łatwe regulacje widzenia przez przechylenie/obrócenie jedną ręką – urządzenie pasuje również do wycięć dla poprzednich modeli 5"/7 cm przy instalacjach w tablicy przyrządów. Nowe złącza uniplug z ¼ obrotu są kompatybilne z wcześniejszymi instalacjami uniplug Lowrance dla uproszczenia modernizacji.

WYŚWIETLACZ

Wielkość ekranu	5 cali \ 127 mm
Rozdzielczość wyświetlacza	480 × 480 (wys. × szer.)
Rodzaj wyświetlacza	Monochromatyczny FST z 16-poziomową skalą szarości
Podświetlenie	Jasnobiałe LED
Poziomy podświetlenia	Regulowane ekran/klawisze
Obsługiwane języki	23

SONAR / SONDA

Częstotliwość sonaru	200 kHz
Moc wyjściowa sonaru	Maks 200W RMS, 1600W PTP
Głębokość sondowania	Maks. 800 stóp \ 244 metrów
Typ przetwornika	Skimmer®
Alarmy sonaru: Ryba, głębokość min., maks.	Tak
Alarm głębokości	Tak
Alarm płycizny	Tak

Wyświetlacz temperatury

Tak

DANE TECHNICZNE / ŚRODOWISKOWE

Wbudowana pamięć rezerwowa

Tak

Klasyfikacja wodoszczelności

Obudowa uszczelniona i wodoodporna,
przystosowana do użycia na słonych wodach

Szerokość

6,9 cala \ 174 mm

Wysokość

5,4 cala \ 136 mm

Głębokość

2,5 cala \ 63 mm

ZASILANIE

10-17 VDC

Zalecany akumulator

żelowy 12V 7Ah

Gwarancja

24 m-ce

INNE

Pozostałe funkcje

Unikalna funkcja TrackBack™ oferuje
natychmiastowe przewijanie z powrotem, aby
przejrzeć kilka stron historii echosondy